



**Famille :** PLAQUEUSE DE CHANT

**Type :** Neuf sur commande

**Produit :** HEBROCK - Plaqueuse de chant - F4

**Marque :** HEBROCK-Altendorf Group

**Description :**

HEBROCK - Plaqueuse de chant - F4

Plaqueuse de chants avec système de contrôle API (écran tactile inclus) et système d'application de colle sur des matériaux de chants de jusqu'à 3 mm d'épaisseur : pré-fraisage (avec outils diamantés) jusqu'à 2 mm d'épaisseur max., bac de colle à chauffe rapide avec revêtement et sans entretien, muni d'un pré-équipement pour bac interchangeable (avec dispositif de changement de colle à chaud), station de sciage à onglets HF (env. 12.000 rpm), station de fraisage HF (env. 12.000 rpm) avec ajustement pneumatique ind. et scie à panneaux réversible (exécution combinée), meuleuse d'angle, racleur de surface (avec débrayage pneumatique), emplacement libre (pour station de nettoyage ou racleur à rayon), chaîne d'entraînement robuste, presseur supérieur à double rouleaux (sur roulements à billes), fenêtre à l'arrière de la machine, potence extensible vers l'avant, vitesse d'avance env. 10 m/min.

Options : Station de nettoyage

Dispositif de changement rapide pour l'unité de fraisage des angles

Moteur interchangeable pour l'unité de fraisage des angles (seulement en combinaison avec F4/08/4)

Racleur à rayon (avec débrayage pneumatique)

Racleur multirayon (R2/R1) (seulement avec F4/09)

Roues

Équipement supplémentaire pour bac de colle à chauffe rapide interchangeable

Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)

Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)

Bord de protection pour la pulvérisation

Nesting pour station de fraisage et racleur à rayon (prix par agrégat)

Ajustement pneumatique sur trois points (coupe radiale, biseauté, droite)

Pré-fraisage de pièces jusqu'à 50 mm d'épaisseur

Éclairage interne LED

Table à coussin d'air (auxiliaire d'insertion en cas d'entrée en kit)

Tasseau à rouleaux supplémentaire

Bac PUR