

Famille : PLAQUEUSE DE CHANT
Type : Neuf sur commande
Produit : HEBROCK - Plaqueuse de chant - K34
Marque : HEBROCK-Altendorf Group

Description :

HEBROCK - Plaqueuse de chant - K34 Les plaqueuses de chants Hebrock sont spécialement conçues pour répondre aux défis du travail artisanal d'aujourd'hui. La gamme K vous offre le meilleur de la technologie de placage de chants. Tous nos modèles s'appuient sur une construction extrêmement robuste, et continuent de faire leurs preuves par la qualité de leur finition ainsi que la fiabilité de leur performance. Nos plaqueuses peuvent de plus être complétées par des équipements supplémentaires en option selon vos besoins spécifiques. L'ensemble des produits Hebrock sont entièrement fabriqués en Allemagne. Plaqueuse de chants avec commande SPS (y compris écran tactile 15"), indication de colle thermofusible sur la pièce à usiner pour matériau de chant jusqu'à 3 mm: Fraiseuse à dresser (y compris outil DIA) jusqu'à 3 mm de profondeur de fraisage, bac à colle revêtu sans entretien avec pré-équipement pour bacs interchangeables, y compris dispositif d'écoulement de la colle, station de tronçonnage HF à double moteur (env. 12.000 t/min.), station de fraisage HF (env. 12.000 t/min.) avec réglage pneumatique de la fraise et fraise à plaquettes interchangeables (version combinée), place libre, fraise à arrondir les angles, lame de tirage de surface (y compris dispositif d'extraction pneumatique), entraînement robuste par chaîne, double pression supérieure des rouleaux sur roulements à billes, fenêtre de visualisation de l'agrégat depuis l'arrière de la machine et le côté utilisateur, lampe de signalisation pour la succession des pièces, support de pièces extractible, vitesse d'avance jusqu'à environ 15 m/min, encollage jusqu'à 60 mm d'épaisseur de pièce.

Options: Exécution sur 8 mm
Guide d'entrée chauffable
Dispositif de changement rapide pour meuleuse d'angle
Moteur remplaçable (seulement en combinaison avec 34/08/1)
Racleur à rayon (dispositif de levage pneumatique inclus)
Racleur multirayon (R2/R1)
Roues
Équipement supplémentaire pour bac de colle à chauffe rapide interchangeable
Pré-fraisage de pièces jusqu'à 60 mm d'épaisseur Arrondissement d'angle sur pièces de jusqu'à 60 mm d'épaisseur
Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)
Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)
Bord de protection pour la pulvérisation
Nesting par unité Ajustement pneumatique sur trois points