

Famille : PLAQUEUSE DE CHANT
Type : Neuf sur commande
Produit : HEBROCK - Plaqueuse de chant - K37
Marque : HEBROCK-Altendorf Group

Description :

HEBROCK - Plaqueuse de chant - K37 Les plaqueuses de chants Hebrock sont spécialement conçues pour répondre aux défis du travail artisanal d'aujourd'hui. La gamme K vous offre le meilleur de la technologie de placage de chants. Tous nos modèles s'appuient sur une construction extrêmement robuste, et continuent de faire leurs preuves par la qualité de leur finition ainsi que la fiabilité de leur performance. Nos plaqueuses peuvent de plus être complétées par des équipements supplémentaires en option selon vos besoins spécifiques. L'ensemble des produits Hebrock sont entièrement fabriqués en Allemagne. Plaqueuse de chants avec commande SPS (y compris écran tactile 15"), indication de colle thermofusible sur la pièce à usiner pour matériau de chant jusqu'à 3 mm: Fraiseuse à dresser (y compris outil DIA) jusqu'à 3 mm de profondeur de fraisage, bac à colle revêtu sans entretien avec pré-équipement pour bacs interchangeables, y compris dispositif d'écoulement de la colle, station de tronçonnage HF à double moteur (env. 12.000 tr/min.), station de fraisage HF (env. 12.000 tr/min.) avec réglage pneumatique de la fraise, 2ème station de fraisage HF (env. 12.000 tr/min, y compris dispositif d'extraction pneumatique), fraise d'arrondissement d'angle, lame d'arrachage de rayon, lame d'arrachage de surface (y compris dispositif d'extraction pneumatique), station de nettoyage, scie à rainurer (y compris dispositif d'extraction pneumatique), entraînement robuste par chaîne, double pression supérieure des rouleaux sur roulements à billes, fenêtre de visualisation de l'agrégat à l'arrière de la machine et du côté de l'utilisateur, lampe de signalisation pour la succession des pièces, support de pièces extractible, vitesse d'avance jusqu'à environ 15 m/min, encollage jusqu'à 60 mm d'épaisseur de pièce.

Options : Exécution sur 8 mm Guide d'entrée chauffable

Dispositif pneumatique séparé pour deuxième station de fraisage

Dispositif de changement rapide pour meuleuse d'angle

Moteur remplaçable (seulement en combinaison avec 37/08/1)

Racleur multirayon (R1/R2)

Équipement supplémentaire pour bac de colle à chauffe rapide interchangeable

Bac à colle de rechange supplémentaire, y compris capteur de niveau de colle

Pré-fraisage de pièces jusqu'à 60 mm d'épaisseur

Arrondissement d'angle sur pièces de jusqu'à 60 mm d'épaisseur Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)

Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)

Bord de protection pour la pulvérisation

Nesting par unité

Ajustement pneumatique sur trois points

Outil universel pour station de fraisage HF (seulement en combinaison avec 37/30)