



Famille : SCIE A FORMAT
Type : Neuf sur commande
Produit : ALTENDORF - Scie à format F45 PRODRIVE
Marque : ALTENDORF

Description :

Altendorf - Scie à format - F 45 ProDrive ÉQUIPEMENT STANDARD

Réglage de l'inclinaison et de la hauteur par moteur électrique de 0 à 46° pour la scie avec correction automatique de la hauteur de coupe lors de l'inclinaison du groupe de sciage

Système de commande à hauteur des yeux, pivotable

Chariot à doubles rouleaux, longueur du chariot 3.000 mm

Guide parallèle, réglage manuel, réglable avec échelle graduée, réglage fin manuel compris, largeur de coupe 1.000 mm

Guide transversal avec position à 90° fixe, réglable manuellement ou avec échelle graduée jusqu'à 3.200 mm

Débord de la lame jusqu'à max. 154 mm, diamètre max. de la lame 450 mm

Puissance d'entraînement de 5,5 kW (7,5 CV) avec 3 vitesses de rotation

Système de serrage AKE pour la scie principale

Hauteur 91 cm OPTIONS : Hauteur 880 mm Hauteur 850 mm ENTRAÎNEMENTS 5,5 kW (7,5 CV) avec 3 vitesses de rotation - Standard 7,5 kW (10 CV) avec 3 vitesses de rotation 11 kW (15 CV) avec 3 vitesses de rotation 5,5 kW (7,5 CV) avec VARIO 7,5 kW (10 CV) avec VARIO Hauteur de coupe accrue, inclinaison unilatérale, débord de lame maximum de 204 mm L'INCLINAISON Groupe

de sciage inclinable des deux côtés, +/- 46°, 5 kW (6,8 CV) avec VARIO Supplément pour moteur de 6,5 kW (8,8 CV) avec VARIO

Hauteur de coupe accrue, inclinaison bilatérale, débord de lame maximum de 204 mm INCISEURS Inciseur à 2 axes, inclinaison

unilatérale Inciseur à 3 axes, inclinaison unilatérale incluse position de parking et éclairage LED Inciseur à 2 axes, inclinaison bilatérale

Inciseur à 3 axes, inclinaison bilatérale Préparation du montage ultérieur d'un inciseur Inciseur RAPIDO, inclinaison unilatérale, Ø =

120 mm Inciseur RAPIDO, inclinaison bilatérale, Ø = 180 mm Éclairage LED CHARIOT À DOUBLES ROULEAUX Chariot à doubles

rouleaux, longueur 2.250 mm Chariot à doubles rouleaux, longueur 3.000 mm - Standard Chariot à doubles rouleaux, longueur 3.200

mm Chariot à doubles rouleaux, longueur 3.400 mm Chariot à doubles rouleaux, longueur 3.800 mm, avec pied Chariot à doubles

rouleaux, longueur 4.300 mm, avec pied Chariot à doubles rouleaux, longueur 5.000 mm, avec pied Interrupteur Marche/Arrêt sur le

chariot à doubles rouleaux (sans association avec le TIP-SERVO-DRIVE) Rallonge de table 840 mm Rallonge de table 1.200 mm

Rallonge de table renforcé 840 mm Rallonge de table renforcé 1.200 mm Rallonge de table renforcé 1.600 mm, avec pied Rallonge

de table renforcé 2.000 mm, avec pied Élargissement de la table renforcé 1.000 mm Élargissement de la table renforcé 1.300 mm

Élargissement de la table renforcé 1.600 mm Autres équipements Fixation par vacuum dans le chariot à doubles rouleaux (sans

association avec le TIP-SERVO-DRIVE) Chariot à doubles rouleaux avec alimentation en air comprimé TIP-SERVO-DRIVE (sans

association avec interrupteur Marche/Arrêt ou fixation par vacuum) Guide transversal Guide transversal fixé à 90°, tronçonnage jusqu'à

3.200 mm Guide transversal avec DIGIT L, tronçonnage jusqu'à 3.200 mm Rallonge extensible du chariot transversal Chariot

transversal additionnel à doubles rouleaux d'appui au sol Guide d'onglet transversal Guide d'onglet transversal, tronçonnage jusqu'à

3.500 mm Guide d'onglet transversal avec DIGIT L, tronçonnage jusqu'à 3.200 mm Guide d'onglet transversal avec DIGIT LD,

tronçonnage jusqu'à 3.200 mm Rallonge extensible du chariot transversal Chariot transversal en parallélogramme (PQS) Chariot

transversal en parallélogramme (PQS), tronçonnage jusqu'à 3.500 mm Rallonge du chariot transversal (PQS), fixé Chariot transversal

en PQS avec DIGIT LD, tronçonnage jusqu'à 3.200 mm Guide transversal CNC UNO Flex, tronçonnage jusqu'à 2.900 mm (sans

association avec système de commande F 45 ProDrive) Guide transversal CNC Guide transversal CNC UNO 90, tronçonnage jusqu'à

2.900 mm Rallonge du chariot transversal UNO 90 (extensible) Guide transversal CNC DUO 90, tronçonnage jusqu'à 3.500 mm (sans

association avec système de commande F 45 ProDrive) Rallonge du chariot transversal DUO 90 (non extensible) Guide d'onglet

transversal CNC DUO FLEX, tronçonnage jusqu'à 3.500 mm (sans association avec système de commande F 45 ProDrive) Rallonge

du chariot transversal DUO Flex (extensible) Guides parallèles Guide parallèle avec réglage fin manuel, largeur de coupe 800 mm

Guide parallèle avec réglage fin manuel, largeur de coupe 1.000 mm - Standard Guide parallèle avec réglage fin manuel, largeur de

coupe 1.300 mm Guide parallèle avec réglage fin manuel, largeur de coupe 1.600 mm Guide parallèle avec DIGIT X, largeur de

coupe 800 mm Guide parallèle avec DIGIT X, largeur de coupe 1.000 mm Guide parallèle avec DIGIT X, largeur de coupe 1.300 mm

Guide parallèle avec DIGIT X, largeur de coupe 1.600 mm Guide parallèle CNC, largeur de coupe 800 mm Guide parallèle CNC,

largeur de coupe 1.000 mm Guide parallèle CNC, largeur de coupe 1.300 mm Guide parallèle CNC, largeur de coupe 1.600 mm

Dégagement automatique du guide parallèle après la découpe du panneau Accessoires Boîte à outils (minimum du chariot à doubles

rouleaux soit de 3.000 mm) Rouleau d'appui avant, largeur de 300 mm STEG, support de pièces supplémentaire Porte-document